


Caratteristiche							
Esecuzione	Fissaggio flangia sul serbatoio con filtro di riempimento						
Materiale	Acciaio cromato, guarnizione di tenuta sughero						
Portata aria	HK TA 46 B: max. 150 l/min - per filtro 3µm HK TA 46 B: max. 200 l/min - per filtro 10µm HK TA 80 B: max. 450 l/min - per filtro 3µm HK TA 80 B: max. 550 l/min - per filtro 10µm						





Avvertenza per l'ordinazione

Fornibile a richiesta: manicotto di riempimento con linguetta di chiusura e/o valvola di bilanciamento con ritegno, altre grandezze e tipi

Articolo											
Denominazione	unità di filtrazione	Portata aria	A (mm)	B (mm)	Elemento di fissaggio	C (mm)	Foro rotondo (mm)	Foro serbatoio	Peso (kg)		
HK TA 46 B 03	3	150	46	111	3 x M5	48	41	30 mm	0,10		
HK TA 46 B 10	10	-	46	111	3 x M5	48	41	30 mm	0,10		
HK TA 80 B 03 1	3	-	80	134	6 x M5	56	73	51 mm	0,28		
HK TA 80 B 10 1	10	-	80	134	6 x M5	56	73	51 mm	0,28		
HK TA 80 B 03 2	3	-	80	204	6 x M5	56	73	51 mm	0,32		
HK TA 80 B 10 2	10	-	80	204	6 x M5	56	73	51 mm	0,32		