

# HK M HK DPH 2

Set viti per valvole GN 16 Tipo HK DPH 2

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Tipo</b>  | Vite a testa esagonale |
| <b>Norma</b> | DIN 912-12.9           |



## Articolo

| Denominazione     | per tipo di valvola  | Coppia di serraggio (N-m) | Entità della fornitura | Peso (kg) |
|-------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------|
| <b>HK M5 30</b>   | 1 valvola direzionale / 1 valvola pilota GN 6 su valvola direzionale     | 8,3                       | 4 pz. M5 x 30          | 0,03      |
| <b>HK M6 40</b>   | Valvola ad 1 via NG 16   | 14,0                      | 4 pz. M6 x 40          | 0,06      |
| <b>HK M10 50</b>  | Valvola ad 1 via NG 16   | 63,0                      |                        | 0,15      |
| <b>HK M6 100</b>  | 1 valvola direzionale + 1 valvola modulare GN 16 (Altezza piastra 60 mm) | 14,0                      |                        | 0,10      |
| <b>HK M10 110</b> | 1 valvola direzionale + 1 valvola modulare GN 16 (Altezza piastra 60 mm) | 63,0                      |                        | 0,30      |
| <b>HK M6 80 2</b> | 1 valvola direzionale + 1 valvola modulare GN 16 (Altezza piastra 40 mm) | 14,0                      |                        | 0,10      |
| <b>HK M 10 90</b> | 1 valvola direzionale + 1 valvola modulare GN 16 (Altezza piastra 40 mm) | 63,0                      |                        | 0,20      |

## è un accessorio dei seguenti prodotti

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>HK DPH 2</b> | Valvola direzionale GN 16 |
|-----------------|---------------------------|