HK VS M
Set pompe per vuoto

Caratteristiche

Entità della fornitura	nella valigetta d'alluminio Cavo elettrico a spirale da 1,5 m con morsetti (estraibile ca. 6 m) Manometro di depressione Interruttore ON/OFF Flessibile di aspirazione con giunto di accoppiamento al serbatoio Pompa da 12 V DC o 24 V DC



Nota

Attenzione: Durata dell'intervento < 60 minuti

Descrizione

Soluzione completa per un lavoro pulito e compatibile con l'ambiente sugli impianti idraulici:
- Controllo di tenuta degli impianti idraulici mediante il collegamento al manicotto dell'areazione del serbatoio
- Riduzione delle perdite per riparazioni sugli impianti idraulici utilizzando la depressione nel sistema (vicino al serbatoio dopo lo smontaggio di coperture cieche)
- per cambio degli elementi del filtro di aspirazione sotto il livello dell'olio
- in caso di fessure nel condotto durante l'uso della macchina e dell'impianto per evitare eventuali perdite
- per la sostituzione di tubi e flessibili sotto il livello dell'olio del serbatoio

Non è necessario lo scarico dell'olio.
Depressione fino a -780 mb
Opzioni: Alimentazione elettrica 230 V AC / 12 V DC o 230 V AC / 24 V DC
Dimensioni valigetta: P =235 mm / L=185 mm / H=48 mm

Articolo

Denominazione	Tensione	Collegamento elettrico	Assorbimento di potenza (A)	Portata max. (L/min)	Pompa	Peso (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Morsetto batteria e connettore	4,5	25,0	regolato	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Morsetto batteria e connettore	4,5	25,0	regolato	6,20

Accessori

HK VS NT	Alimentatore per set pompe per vuoto
HK VSA	Adattatore per attacco serbatoio
HK VSA BJ	Adattatore a baionetta per attacco serbatoio
HK STOPF LKM	Tappi in gomma con attacco aria LKM

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.