

# SKM IR SN72 VA

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazione generale, per es. industria, macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.
Tip	Serie Snap-tite 72
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
Norma	ISO 7241-1 Serie B
Materiale	Acciaio inossidabile



## Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	SF	acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
SKM 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200	
SKM 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" -19	380,0	4	-25	200	
SKM 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200	
SKM 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200	
SKM 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200	
SKM 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200	

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Varianti dei prodotti

**SKM IR SN72** Manicotto femmina giunto di innesto rapido, con rivestimento elettrolitico

## Accessori

**SKM ZUBS SN72** Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..SN 72