

SKM IR SN72 VA

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.
Tipo	Serie Snap-tite 72
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
Norma	ISO 7241-1 Serie B
Materiale	Acciaio inossidabile



Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	SF	acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
SKM 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4		-25	200
SKM 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" -19	380,0	4		-25	200
SKM 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4		-25	200
SKM 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4		-25	200
SKM 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4		-25	200
SKM 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4		-25	200

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Varianti dei prodotti

SKM IR SN72 Manicotto femmina giunto di innesto rapido, con rivestimento elettrolitico

Accessori

SKM ZUBS SN72 Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..SN 72