

# SM M

Guarnizione di tenuta per stelo, SM M

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Set guarnizioni di tenuta per lo stelo
<b>Pressione d'esercizio</b>	fino a 250 bar
<b>Velocità di scorrimento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Mezzi</b>	Oli minerali Emulsioni acqua
<b>Montaggio</b>	in spazi di montaggio aperti
<b>Materiale</b>	(3) Anello antiestrusore: resina acetica / PTBR (4) Guarnizione di tenuta: NBR con rinforzo tessile
<b>Applicazione</b>	Idraulica



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

## Descrizione

Elevata resistenza all'estrusione.  
Non occorre l'altezza regolabile della scanalatura.  
Soluzione semplice.

## Avvertenza per l'ordinazione

Per condizioni d'esercizio particolari (liquido, temperatura, pressione ...) vi preghiamo di contattarci.  
Possibilità di altri materiali: FPM, EPDM.

## Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00