



Caratteristiche				
Tipo	Set guarnizioni di tenuta per lo stelo			
Pressione d'esercizio	fino a 250 bar			
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s			
Temperatura min.	-30 °C			
Temperatura max.	110 °C			
Mezzi	Oli minerali Emulsioni acqua			
Montaggio	in spazi di montaggio aperti			
Materiale	(3) Anello antiestrusore: resina acetalica / PTBR (4) Guarnizione di tenuta: NBR con rinforzo tessile			
Applicazione	Idraulica			



Spaltmaß / Clearance		
d (mm)	e (mm)	
d < 110	< 0,4	
d > 110	< 0,7	



Descrizione

Elevata resistenza all'estrusione.

Non occorre l'altezza regolabile della scanalatura.

Soluzione semplice.

Avvertenza per l'ordinazione

Per condizioni d'esercizio particolari (liquido, temperatura, pressione ...) vi preghiamo di contattarci. Possibilità di altri materiali: FPM, EPDM.

Articolo				
Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)	
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50	
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50	
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50	
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50	
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50	
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00	