



Nota

Utilizzabile con H-LPKIT-UC-NL o H-LPKIT-UC-MS

Descrizione

Per la pulizia interna dei tubi e dei tubi flessibili. Il proiettile deve essere maggiore dal 20% al 30% del diametro interno del tubo flessibile o del tubo. Ad esempio, un proiettile da 50 mm è raccomandato per un tubo flessibile da 38 mm.

	olo

Articolo			
Denominazione	per flessibili DI	per diametro interno del tubo Ø	
	(mm)	(mm)	
PROJEKTIL 08	-	4,0	
PROJEKTIL 10	6	6,0	
PROJEKTIL 12	8	7,0	
PROJEKTIL 14	10	8,0	
PROJEKTIL 16	-	10,0	
PROJEKTIL 18	13	12,0	
PROJEKTIL 20	16	13,0	
PROJEKTIL 22	-	14,0	
PROJEKTIL 24	-	15,0	
PROJEKTIL 26	20	16,0	
PROJEKTIL 28	-	18,0	
PROJEKTIL 30	25	20,0	
PROJEKTIL 33	-	22,0	
PROJEKTIL 36	-	25,0	
PROJEKTIL 40	32	29,0	
PROJEKTIL 45	-	31,0	
PROJEKTIL 50	40	33,0	
PROJEKTIL 55	-	40,0	
PROJEKTIL 60	50	-	
PROJEKTIL 65	60	-	