


Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Filetto interno cilindrico in pollici				
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica				
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1				
Forma costruttiva	diritto				
Esecuzione	raccordo filettato in 3				
Materiale	Acciaio				





60,0

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	G2	SW	S1	
WA 000 AEL CAD	•	050	0.4/4#.40	(mm)	(mm)	
WA 006 AFL-GAR	6	250	G 1/4" -19	19	17,0	
WA 008 AFL-GAR	8	250	G 1/4" -19	19	19,0	
WA 010 AFL-GAR	10	250	G 3/8" -19	22	22,0	
WA 013 AFL-GAR	13	250	G 1/2" -14	27	27,0	
WA 016 AFL-GAR	16	160	G 1/2" -14	27	32,0	
WA 020 AFL-GAR	20	160	G 3/4" -14	32	36,0	
WA 025 AFL-GAR	25	100	G 1" -11	41	41,0	
WA 032 AFL-GAR	32	100	G 1.1/4" -11	50	50.0	

G 1.1/2" -11

Varianti dei prodotti

WA 040 AFL-GAR

WA AFL-GAR VA Parte dell'attacco... AFL-GAR, VA, Acciaio inossidabile

100