


| Caratteristiche | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|
| Campo di impiego | Raccordi di collegamento per flessibili metallici | | | | |
| Attacco 1 | Filetto esterno conico in pollici | | | | |
| Tenuta 1 | con guarnizione di tenuta conica | | | | |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 | | | | |
| Forma costruttiva | diritto | | | | |
| Esecuzione | raccordo filettato in 3 | | | | |
| Materiale | Acciaio | | | | |





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

| Articolo | | | | | | |
|----------------|----|----------|----------|------------|------------|--|
| Denominazione | DN | PN (bar) | G2 | SW (mm) | S1 (mm) | |
| WA 006 AFL-VRK | 6 | 250 | R 1/4" | 17 | 17,0 | |
| WA 008 AFL-VRK | 8 | 250 | R 1/4" | 17 | 19,0 | |
| WA 010 AFL-VRK | 10 | 250 | R 3/8" | 24 | 22,0 | |
| WA 013 AFL-VRK | 13 | 250 | R 1/2" | 27 | 27,0 | |
| WA 016 AFL-VRK | 16 | 160 | R 1/2" | 27 | 32,0 | |
| WA 020 AFL-VRK | 20 | 160 | R 3/4" | 36 | 36,0 | |
| WA 025 AFL-VRK | 25 | 100 | R 1" | 41 | 41,0 | |
| WA 032 AFL-VRK | 32 | 100 | R 1.1/4" | 50 | 50,0 | |
| WA 040 AFL-VRK | 40 | 100 | R 1.1/2" | 60 | 60,0 | |

Varianti dei prodotti

WA AFL-VRK VA Parte dell'attacco... AFL-VRK, VA, Acciaio inossidabile