


Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico				
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica				
Norma	ISO 228-1				
Forma costruttiva	diritto				
Esecuzione	raccordo filettato in 3				
Materiale	Acciaio				





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo
Denominaz

7 11 11 50 15	DVI	DN (L.)	22	0147	0.4
Denominazione	DN	PN (bar)	G2	SW	S1
				(mm)	(mm)
WA 006 AFL-VR	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-VR	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-VR	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-VR	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-VR	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-VR	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-VR	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-VR	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-VR	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0

Varianti dei prodotti

WA AFL-VR VA Parte dell'attacco... AFL-VR, VA, Acciaio inossidabile