


Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica
Norma	ISO 228-1
Forma costruttiva	dritto
Esecuzione	raccordo filettato in 3
Materiale	Acciaio

**Nota**

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VR	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-VR	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-VR	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-VR	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-VR	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-VR	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-VR	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-VR	32	100	G 1 1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-VR	40	100	G 1 1/2" -11	55	60,0

Varianti dei prodotti

WA AFL-VR VA Parte dell'attacco... AFL-VR, VA, Acciaio inossidabile