


| Caratteristiche | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|
| Campo di impiego | Raccordi di collegamento per flessibili metallici | | | | |
| Attacco 1 | Manicotto da saldare per tubo metrico | | | | |
| Tenuta 1 | con guarnizione di tenuta conica | | | | |
| Forma costruttiva | diritto | | | | |
| Esecuzione | raccordo filettato in 3 | | | | |
| Materiale | Acciaio (saldabile) | | | | |





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

| Articolo | | | | | | |
|---------------|----|----------|------------|------------|------------|--|
| Denominazione | DN | PN (bar) | G2 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) | |
| WA 006 AFL-SA | 6 | 250 | 12 | 14 | 17,0 | |
| WA 008 AFL-SA | 8 | 250 | 14 | 17 | 19,0 | |
| WA 010 AFL-SA | 10 | 250 | 16 | 19 | 22,0 | |
| WA 013 AFL-SA | 13 | 250 | 19 | 22 | 27,0 | |
| WA 016 AFL-SA | 16 | 160 | 22 | 27 | 32,0 | |
| WA 020 AFL-SA | 20 | 160 | 27 | 32 | 36,0 | |
| WA 025 AFL-SA | 25 | 100 | 32 | 41 | 41,0 | |
| WA 032 AFL-SA | 32 | 100 | 40 | 46 | 50,0 | |
| WA 040 AFL-SA | 40 | 100 | 46 | 55 | 60,0 | |

Varianti dei prodotti WA AFL-SA VA Parte dell'attacco... AFL-SA, VA, Acciaio inossidabile