


Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Manicotto da saldare per tubo metrico				
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica				
Forma costruttiva	diritto				
Esecuzione	raccordo filettato in 3				
Materiale	Acciaio inossidabile				



55

60,0



Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	G2 (mm)	SW (mm)	S1 (mm)	
WA 006 AFL-SA VA	6	250	12	14	17,0	
WA 008 AFL-SA VA	8	250	14	17	19,0	
WA 010 AFL-SA VA	10	250	16	19	22,0	
WA 013 AFL-SA VA	13	250	19	22	27,0	
WA 016 AFL-SA VA	16	160	22	27	32,0	
WA 020 AFL-SA VA	20	160	27	32	36,0	
WA 025 AFL-SA VA	25	100	32	41	41,0	
WA 032 AFL-SA VA	32	100	40	46	50,0	

46

100

Varianti dei prodotti

WA 040 AFL-SA VA

WA AFL-SA Parte dell'attacco... AFL-SA, acciaio, Acciaio (saldabile)

40