
WA LF PN10 VA

Parte dell'attacco ... LF, PN 10, VA



Caratteristiche				
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici			
Attacco 1	Collare presaldato con flangia libera per il tipo di pressione PN10			
Tenuta 1	con guarnizione piana			
Norma	DIN 2673 DIN EN 1092-1			
Applicazione	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C esecuzione saldata in acciaio inossidabile resistente alla temperatura fino a 550 °C			
Forma costruttiva	diritto			
Materiale	Collare in acciaio inossidabile Flangia libera in acciaio inossidabile			





Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo							
Denominazione	DN	PN (bar)	D	d1	K	L	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
WA 010 LF PN10 VA	10	10	90	40	60	14	
WA 013 LF PN10 VA	13	10	95	45	65	14	
WA 020 LF PN10 VA	20	10	105	58	75	14	
WA 025 LF PN10 VA	25	10	115	68	85	14	
WA 032 LF PN10 VA	32	10	140	78	100	18	
WA 040 LF PN10 VA	40	10	150	88	110	18	
WA 050 LF PN10 VA	50	10	165	102	125	18	
WA 065 LF PN10 VA	65	10	185	122	145	18	
WA 080 LF PN10 VA	80	10	200	138	160	18	
WA 100 LF PN10 VA	100	10	220	158	180	18	
WA 125 LF PN10 VA	125	10	250	188	210	18	
WA 150 LF PN10 VA	150	10	285	212	240	22	

Varianti	dei	prodotti

WA LF PN10 Parte dell'attacco ... LF, PN 10, acciaio, Collare in acciaio