

WA LB PN6

Parte dell'attacco ... LB, PN 6, acciaio

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Raccordi di collegamento per flessibili metallici

Attacco 1 Attacco a cartella presaldato con flangia libera per il tipo di pressione PN6


Tenuta 1 con guarnizione piana

Norma DIN 2641
DIN EN 1092-1

Applicazione esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C
esecuzione saldata in acciaio inossidabile resistente alla temperatura fino a 550 °C

Forma costruttiva diritto

Materiale Cartella in acciaio inossidabile
Flangia libera in acciaio



Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN6	10	6	75	35	50	11
WA 013 LB PN6	13	6	80	40	55	11
WA 020 LB PN6	20	6	90	50	65	11
WA 025 LB PN6	25	6	100	60	75	11
WA 032 LB PN6	32	6	120	70	90	14
WA 040 LB PN6	40	6	130	80	100	14
WA 050 LB PN6	50	6	140	90	110	14
WA 065 LB PN6	65	6	160	110	130	14
WA 080 LB PN6	80	6	190	128	150	18
WA 100 LB PN6	100	6	210	148	170	18
WA 125 LB PN6	125	6	240	178	200	18
WA 150 LB PN6	150	6	265	202	225	18

Varianti dei prodotti

WA LB PN6 VA Parte dell'attacco ... LB, PN 6, VA, Cartella in acciaio inossidabile