

# WA LV PN6 VA

Parte dell'attacco ... LV, PN 6, VA

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Raccordi di collegamento per flessibili metallici

**Attacco 1** Flangia a saldare per il tipo di pressione PN6


**Tenuta 1** con guarnizione piana

**Norma** DIN 2631  
DIN EN 1092-1

**Applicazione** esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C  
esecuzione saldata in acciaio inossidabile resistente alla temperatura fino a 550 °C

**Forma costruttiva** diritto

**Materiale** Acciaio inossidabile



## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LV PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LV PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LV PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LV PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LV PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LV PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LV PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LV PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LV PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LV PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LV PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LV PN6 VA	150	6	265	202	225	18

## Varianti dei prodotti

WA LV PN6 Parte dell'attacco... LV, PN 6, acciaio, Acciaio