
## WA LV PN40 VA

Parte dell'attacco ... LV, PN 40, VA



| Caratteristiche   |   |
|-------------------|---|
| Campo di impiego  | Raccordi di collegamento per flessibili metallici   |
| Attacco 1         | Flangia a saldare<br>per il tipo di pressione PN40  |
| Tenuta 1          | con guarnizione piana   |
| Norma             | DIN 2635<br>DIN EN 1092-1   |
| Applicazione      | esecuzione saldata resistente fino ad una<br>temperatura di 200 °C<br>esecuzione saldata in acciaio inossidabile<br>resistente alla temperatura fino a 550 °C |
| Forma costruttiva | diritto   |
| Materiale         | Acciaio inossidabile  |





## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

| Articolo                 |     |          |           |            |           |           |  |
|--------------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| Denominazione            | DN  | PN (bar) | D<br>(mm) | d1<br>(mm) | K<br>(mm) | L<br>(mm) |  |
| WA 010 LV PN40 VA        | 10  | 40       | 90        | 40         | 60        | 14        |  |
| WA 013 LV PN40 VA        | 13  | 40       | 95        | 45         | 65        | 14        |  |
| WA 020 LV PN40 VA        | 20  | 40       | 105       | 58         | 75        | 14        |  |
| WA 025 LV PN40 VA        | 25  | 40       | 115       | 68         | 85        | 14        |  |
| <b>WA 032 LV PN40 VA</b> | 32  | 40       | 140       | 78         | 100       | 18        |  |
| WA 040 LV PN40 VA        | 40  | 40       | 150       | 88         | 110       | 18        |  |
| WA 050 LV PN40 VA        | 50  | 40       | 165       | 102        | 125       | 18        |  |
| WA 065 LV PN40 VA        | 65  | 40       | 185       | 122        | 145       | 18        |  |
| WA 080 LV PN40 VA        | 80  | 40       | 200       | 138        | 160       | 18        |  |
| WA 100 LV PN40 VA        | 100 | 40       | 235       | 162        | 190       | 22        |  |
| WA 125 LV PN40 VA        | 125 | 40       | 270       | 188        | 220       | 26        |  |
| WA 150 LV PN40 VA        | 150 | 40       | 300       | 218        | 250       | 26        |  |

| Va | ırianti | dei | pro | do | tti |  |
|----|---------|-----|-----|----|-----|--|
|    |         |     | _   |    |     |  |

WA LV PN40 Parte dell'attacco... LV, PN 40, acciaio, Acciaio