

# SKS IR FS MULTI FL

Giunto multiplo metà fissa piana

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Macchine per l'edilizia
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Attacco 2</b>	Innesto
<b>Pressione residua:</b>	Accoppiamento sotto pressione fino a ca. 200 bar
<b>Tipo</b>	Giunto multiplo
<b>Tipo aggiuntivo</b>	sistema di rapidi cambiamenti a due scomparti
<b>Caratteristiche</b>	estremamente piana, meccanica ottimale Struttura stabile, materiali altamente resistenti e rinforzati Struttura modulare Accoppiamento nell'innestare la leva
<b>max: Portata</b>	90 L/min
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	zinco-nichel



## Descrizione

Gli innesti rapidi sono impiegati ovunque si utilizzano componenti di montaggio installati spesso

## Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	Dimensioni strutturali
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

## Accessori

SKS ZUBS MULTI FL	Parcheggio per giunto multiplo
-------------------	--------------------------------