SKS IR FS MULTI FL

Giunto multiplo metà fissa piana

Caratteristiche

Campo di impiego	Macchine per l'edilizia
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Attacco 2	Innesto
Pressione residua:	Accoppiamento sotto pressione fino a ca. 200 bar
Tipo	Giunto multiplo
Tipo aggiuntivo	sistema di rapidi cambiamenti a due scomparti
Caratteristiche	estremamente piana, meccanica ottimale Struttura stabile, materiali altamente resistenti e rinforzati Struttura modulare Accoppiamento nell'innestare la leva
max: Portata	90 L/min
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	zinco-nichel



Descrizione

Gli innesti rapidi sono impiegati ovunque si utilizzano componenti di montaggio installati spesso

.

Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	Dimensioni strutturali
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

Accessori

SKS ZUBS MULTI FL	Parcheggio per giunto multiplo

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.