

Caratteristiche			
Tipo	con guarnizione piana		
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico		
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.		
compatibile con	Stucchi VEP		
Materiale	Acciaio		
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico		



Denominazione	Dimensioni strutturali	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio	Temperatura olio minerale min.	Temperatura olio minerale max. (°C)
SKL 06 IR 1 FS	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100
SKL 10 IR 2 FS	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
SKL 13 IR 2 FS	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 13 IR 3 FS	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 3 FS	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 4 FS	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 25 IR 4 FS	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 25 IR 5 FS	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 32 IR 5 FS	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Accessori	
SKL ZUBS FS ALU	Protezione antipolvere per SKL FS