

# SKL IR FS

Metà libera innesto a vite, con guarnizione piana

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tip</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
<b>compatibile con</b>	Stucchi VEP
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Dimensioni strutturali	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
<b>SKL 06 IR 1 FS</b>	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100
<b>SKL 10 IR 2 FS</b>	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
<b>SKL 13 IR 2 FS</b>	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
<b>SKL 13 IR 3 FS</b>	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
<b>SKL 20 IR 3 FS</b>	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
<b>SKL 20 IR 4 FS</b>	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
<b>SKL 25 IR 4 FS</b>	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
<b>SKL 25 IR 5 FS</b>	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
<b>SKL 32 IR 5 FS</b>	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Accessori

<b>SKL ZUBS FS ALU</b>	Protezione antipolvere per SKL FS
------------------------	-----------------------------------