

# SKS IN FS 700

Innesto rapido maschio, tenuta piana, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>        | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| <b>Tipo</b>                    | con guarnizione piana   |
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto interno NPT   |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione filetto   |
| <b>compatibile con</b>         | Stucchi HP  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico  |



## Articolo

| Denominazione              | DN* | Filetto dell'attacco | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|----------------------------|-----|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKS 06 IN FS 700</b>    | 6   | NPT 1/4" -18         | 1                      | 700,0                       | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKS 06 IN 10 FS 700</b> | 6   | NPT 3/8" -18         | 1                      | 700,0                       | -25                                 | 100                                 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Accessori

**SKS ZUBS FS** Protezione antipolvere innesti maschi dei giunti, SKS..FS