

# HK GEH 30 GGG

Sede valvola per valvola avvitabile SAE a 3 vie in GGG40

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Materiale** | GGG 40 |
| **Pressione d'esercizio** | max. 350 bar |
| **Protezione superficiale** | zincato |





## Articolo

| Denominazione | Foro valvola | A | Attacco 1,3 | Attacco 3 | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | G1 (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK GEH 38 C0830 GGG** | C0830 | UNF 3/4" -16 | G 3/8" | G 3/8" | 60 | 65 | 29 | 30,0 | 29,5 | 15,0 | 15 | 7 | 7,5 | 44 | 0,6 |
| **HK GEH 38 C1030 GGG** | C1030 | UNF 7/8" -14 | G 3/8" | G 3/8" | 70 | 75 | 39 | 35,5 | 34,5 | 18,5 | 15 | 7 | 7,5 | 54 | 1,2 |
| **HK GEH 12 C1230 GGG** | C1230 | UNF 1.1/16" -12 | G 3/4" | G 1/2" | 80 | 100 | 39 | 40,0 | 53,5 | 28,5 | 18 | 9 | 10,0 | 59 | 1,7 |

## è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|---|---|
| **HK BFCV** | Valvola regolatrice del flusso a 3 vie BFCV |
| **HK PRRS** | Valvola riduttrice della pressione a 3 vie PRRS |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*