

# HK GEH 30 GGG

Sede valvola per valvola avvitabile SAE a 3 vie in GGG40

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	GGG 40
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar
<b>Protezione superficiale</b>	zincato



## Articolo

Denominazione	Foro valvola	A	Attacco 1,3	Attacco 3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G1 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Peso (kg)
<b>HK GEH 38 C0830 GGG</b>	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,6
<b>HK GEH 38 C1030 GGG</b>	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	1,2
<b>HK GEH 12 C1230 GGG</b>	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	1,7

## è un accessorio dei seguenti prodotti

<b>HK BFCV</b>	Valvola regolatrice del flusso a 3 vie BFCV
<b>HK PRRS</b>	Valvola riduttrice della pressione a 3 vie PRRS