

Caratteristiche

Esecuzione	per pressione, pressione differenziale, temperatura, portata e numero di giri Cadenza di misurazione 50/s
Entità della fornitura	incl. Cavo per collegamento a PC e software incl. alimentatore 230 V / 50 Hz



Nota

Per memorizzare la serie dei valori misurati durante la misurazione l'apparecchio deve essere collegato al PC su cui era stata installato in precedenza il software accluso.

Descrizione

Misuratore a 5 canali per la misurazione contemporanea di pressione, pressione differenziale, portata e temperatura
Collegamento contemporaneo al massimo di 4 sensori (2x pressione, 1x temperatura, 1x portata)
al posto del sensore di flusso può essere collegato un sensore per numero di giri
Display grafico con retroilluminazione
Tastiera resistente agli oli
semplici menu, diverse lingue e sistemi unitari regolabili
Interfaccia dati RS 232 / USB adattatore
Rilevazione sensori, diagnosi autonoma e controllo batterie integrato
regolazione automatica dello zero
Accumulatore min/max (nessuna memorizzazione dell'intera serie dei valori misurati)
Memoria valori medi selezionabile tra 10s o 20s

Avvertenza per l'ordinazione

Questo misuratore può essere combinato con gli accessori elencati per una valigetta di misurazione.
Nella valigetta HK KS33 si possono inserire 1 misuratore, 1 turbina di misurazione e diversi sensori incl. cavi e istruzioni per l'uso.
Altri accessori e misuratori con opzioni supplementari possono essere forniti a richiesta.

Articolo

Denominazione	Peso (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

Accessori

HK 622	Turbina di misurazione
HK PTA	Sensore di pressione
HK TS TP	Sensore temperatura
HK DS 100	Sensore giri
HK PML	Cavo per misurazione singola
HK PQT	Cavo per misurazione combinata
HK KS33	Valigetta protettiva per misuratore