
DAMPF AR MG

Raccordi per vapore AR, con elementi di serraggio a guscio, ottone



Caratteristiche				
Campo di impiego	Applicazioni per acqua calda o pressione del vapore saturo			
Attacco 1	Filetto interno BSP			
Tenuta 1	con guarnizione piana			
Pressione d'esercizio	fino a 18 bar			
Abbreviazione	DKR piano			
Norma	DIN EN 14423 Norma sui filetti ISO 228/DIN 2999			
Entità della fornitura	con elementi di serraggio a guscio, con guarnizione di tenuta			
Campo della temperatura:	Vapore saturo fino a +210 °C Vapore saturo fino a +120 °C			
Materiale	Ottone Elementi di serraggio a guscio in ottone stampato			





Articolo							
Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L (mm)	Capacità di serraggio (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR MG	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR MG	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR MG	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR MG	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR MG	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR MG	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Varianti dei prodotti		
DAMPF AR	Raccordi per vapore AR, con elementi di serraggio a guscio, acciaio, Acciaio	
DAMPF AR VA	Raccordi per vapore con ganascia di serraggio, AR, inox, Acciaio inossidabile	