HK HBM / HBE

Pompe elettroidrauliche da 700 bar

Caratteristiche

Esecuzione	Configurazione e fornitura su richiesta Con valvole manuali o elettromagnetiche
Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Portata	0,36 - 4,00 l/min



Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrizione

Pompe elettroidrauliche (gruppi compatti) per l'alimentazione di cilindri per carichi medi e pesanti
Grandezza serbatoio: 2,5 - 100 litri (serbatoi in acciaio o alluminio)
Motori elettrici per 115 V, 230 V, 400 V
Accessorio opzionale: staffa protettiva, rulli di trasporto, radiatore olio

Avvertenza per l'ordinazione

Nessuna merce a magazzino, configurazione (in fasi fisse) e fornitura a richiesta!

Articolo

Denominazione	Esecuzione
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Valvola direzionale commutabile manualmente
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Valvola direzionale commutabile elettricamente

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.