


Caratteristiche		
Campo di impiego	Autobotti	
Attacco 1	Attacco flessibile	
Attacco 2	Filetto esterno BSP cilindrico	
Tipo	con collare di sicurezza	
Norma	DIN EN 14 420-5	
Materiale	Ottone	





Denominazione	DN*	Ø D	G1	pressione d'esercizio max.
		(mm)		(bar)
TW-T 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-T 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-T 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-T 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-T 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-T 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-T 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-T 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-T 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Accessori	
KS AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
KS FIX AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

è un accessorio dei seguenti prodotti			
TW	Tubi flessibili per autobotti		
TW OW	Flessibili per autobotti senza spirale		