
## **TW-TUEG MG**

Raccordo per autobotte, ottone



Autobotti	
Attacco flessibile	
Filetto interno BSP	
con guarnizione piana	
con collare di sicurezza	
DIN EN 14 420-5	
con guarnizione piana in PUR	
Ottone	





Articolo					
Denominazione	DN*	ØD	G1	pressione d'esercizio max.	
		(mm)		(bar)	
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16	
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16	
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16	
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16	
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2"	16	
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2"	16	
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16	
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16	
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16	
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16	
TW-TUEG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16	

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Varianti dei prodotti

TW-TUEG VA Raccordo per autobotte, acciaio inossidabile, Acciaio inossidabile

Accessori	
KS AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
KS FIX AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

è un accessorio dei seguenti prodotti					
TW	Tubi flessibili per autobotti				
TW OW	Flessibili per autobotti senza spirale				