

# TW-TUE MG

Raccordo per autobotte, ottone

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Autobotti
<b>Attacco 1</b>	Attacco flessibile
<b>Attacco 2</b>	Filetto interno BSP
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione piana
<b>Tipo</b>	con collare di sicurezza
<b>Norma</b>	DIN EN 14 420-5
<b>Entità della fornitura</b>	con guarnizione piana in PUR
<b>Materiale</b>	Ottone



## Articolo

Denominazione	DN*	Ø D (mm)	G1	pressione d'esercizio max. (bar)
<b>TW-TUE 12 13 MG</b>	13	13,4	G 1/2" -14	16
<b>TW-TUE 34 19 MG</b>	19	19,4	G 3/4" -14	16
<b>TW-TUE 10 25 MG</b>	25	25,4	G 1" -11	16
<b>TW-TUE 114 32 MG</b>	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
<b>TW-TUE 112 38 MG</b>	35	38,4	G 1.1/2"	16
<b>TW-TUE 20 50 MG</b>	50	50,4	G 2" -11	16
<b>TW-TUE 212 63 MG</b>	63	60,4	G 2.1/2" -11	16
<b>TW-TUE 30 75 MG</b>	75	75,4	G 3" -11	16
<b>TW-TUE 40 100 MG</b>	100	100,4	G 4" -11	16

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Accessori

<b>KS AL</b>	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
<b>KS FIX AL</b>	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

## è un accessorio dei seguenti prodotti

<b>TW</b>	Tubi flessibili per autobotti
<b>TW OW</b>	Flessibili per autobotti senza spirale