

# KS FIX AL

Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b> | Inserimento e fissaggio del tubo flessibile mediante i raccordi a guscio di serraggio |
| <b>Tipo</b>             | Elementi di serraggio a guscio  |
| <b>Tipo aggiuntivo</b>  | da comprimere   |
| <b>Materiale</b>        | Alluminio   |



## Articolo

| Denominazione          | per flessibile | Capacità di serraggio (mm) | pressione d'esercizio max.<br>(bar) | b<br>(mm) | h<br>(mm) |
|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>KS 36-39 FIX AL</b> | 25 x 6         | 36 - 39                    | 16                                  | 58        | 46        |
| <b>KS 43-46 FIX AL</b> | 32 x 6         | 43 - 46                    | 16                                  | 66        | 48        |
| <b>KS 50-53 FIX AL</b> | 38 x 6,5       | 50 - 53                    | 16                                  | 73        | 52        |
| <b>KS 63-67 FIX AL</b> | 50 x 8         | 63 - 67                    | 16                                  | 89        | 56        |
| <b>KS 89-94 FIX AL</b> | 75 x 8         | 89 - 94                    | 16                                  | 118       | 76        |