
## **PA 700 SK6 PLUS**

Swage fitting, SK6



| Caratteristiche              |   |
|------------------------------|---|
| Campo di impiego             | Raccordo a pressare per flessibili HD 700 PLUS            |
| Attacco 1                    | Attacco flangiato SAE 6000 PSI                            |
| Tenuta 1                     | con guarnizione piana con SF O-ring                       |
| Fissaggio                    | con guarnizione antiusura (interblocco)                   |
| Entità della fornitura       | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| Caratteristica supplementare | cone SAE fitting  |
| Materiale                    | Acciaio   |
| Protezione superficiale      | con rivestimento elettrolitico                            |





| Articolo           |    |      |         |                   |           |           |            |           |           |           |           |
|--------------------|----|------|---------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Denominazione      | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D<br>(mm) | M metr.   | L1<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) |
| PA 720 SK6 PLUS    | 19 | 12   | 3/4"    | 3/4"              | 43,5      | M 10 x 45 | 117,5      | 50,8      | 23,8      | 25,0      | 11        |
| PA 725 SK6 PLUS    | 25 | 16   | 1"      | 1"                | 49,4      | M 12 x 50 | 134,0      | 57,2      | 23,8      | 27,0      | 13        |
| PA 725 SK6 32 PLUS | 25 | 16   | 1"      | 1.1/4"            | 57,4      |           | 134,0      | 66,6      | 31,8      | 32,0      | 15        |
| PA 732 SK6 PLUS    | 31 | 20   | 1.1/4"  | 1.1/4"            | 57,4      |           | 197,0      | 66,6      | 31,8      | 32,0      | 15        |
| PA 740 SK6 32 PLUS | 38 | 24   | 1.1/2"  | 1.1/4"            | 57,4      |           | 200,0      | 66,6      | 31,8      | 32,0      | 15        |
| PA 740 SK6 PLUS    | 38 | 24   | 1.1/2"  | 1.1/2"            | 68,4      |           | 203,0      | 79,3      | 36,5      | 40,0      | 17        |
| PA 740 SK6 50 PLUS | 38 | 24   | 1.1/2"  | 2"                | 83,5      |           | 225,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |
| PA 750 SK6 40 PLUS | 51 | 32   | 2"      | 1.1/2"            | 68,4      |           | 233,0      | 79,3      | 36,5      | 40,0      | 17        |
| PA 750 SK6 PLUS    | 51 | 32   | 2"      | 2"                | 83,5      |           | 233,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |

| Accessori     |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| FS            | Guarnizione per flange SAE e ISO |
| SCHRAUBE M    | Vite a testa esagonale interna   |
| SCHRAUBE M VZ | Vite a testa esagonale interna   |