
PA 700 SK6 30 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 30°



Caratteristiche	
Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700 PLUS
Attacco 1	Attacco flangiato SAE 6000 PSI
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Caratteristica supplementare	cone SAE fitting
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico





Articolo												
Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	D	M metr.	L1	L2	Α	В	С	E
					(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
PA 725 SK6 32 30 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4		194,0	31,3	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 30 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		247,0	25,5	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 30 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		279,0	50,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 30 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		297,0	55,0	96,8	44,5	50,0	21

Accessori	
FS	Guarnizione per flange SAE e ISO
SCHRAUBE M	Vite a testa esagonale interna
SCHRAUBE M VZ	Vite a testa esagonale interna