
PA 700 SK6 105 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 105°



Caratteristiche							
Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700 PLUS						
Attacco 1	Attacco flangiato SAE 6000 PSI						
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring						
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)						
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione						
Caratteristica supplementare	cone SAE fitting						
Materiale	Acciaio						
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico						





Articolo												
Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	D	M metr.	L1	L2	Α	В	С	Е
					(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
PA 732 SK6 40 105 L 135 P	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		206,8	140,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 105 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		224,0	155,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 105 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		267,6	200,8	96,8	44,5	50,0	21

Accessori	
FS	Guarnizione per flange SAE e ISO
SCHRAUBE M	Vite a testa esagonale interna
SCHRAUBE M VZ	Vite a testa esagonale interna