

# PA 700 SK6 110 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 110°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>             | Raccordo a pressare per flessibili HD 700 PLUS            |
| <b>Attacco 1</b>                    | Attacco flangiato SAE 6000 PSI                            |
| <b>Tenuta 1</b>                     | con guarnizione piana con SF O-ring                       |
| <b>Fissaggio</b>                    | con guarnizione antiusura (interblocco)                   |
| <b>Entità della fornitura</b>       | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| <b>Caratteristica supplementare</b> | cone SAE fitting  |
| <b>Materiale</b>                    | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b>      | con rivestimento elettrolitico                            |



## Articolo

| Denominazione          | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|------------------------|----|------|---------|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 740 SK6 110 PLUS    | 38 | 24   | 1.1/2"  | 1.1/2"            | 68,4   |         | 205,0   | 160,0   | 79,3   | 36,5   | 40,0   | 17     |
| PA 740 SK6 50 110 PLUS | 38 | 24   | 1.1/2"  | 2"                | 83,5   |         | 202,0   | 187,0   | 96,8   | 44,5   | 50,0   | 21     |

## Accessori

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>FS</b>            | Guarnizione per flange SAE e ISO |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Vite a testa esagonale interna   |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Vite a testa esagonale interna   |