
# PA 700 SK6 22,5 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 22,5°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordo a pressare per flessibili HD 700 PLUS |
| **Attacco 1** | Attacco flangiato SAE 6000 PSI |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con SF O-ring |
| **Fissaggio** | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Caratteristica supplementare** | cone SAE fitting |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |






## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 740 SK6 22.5 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 296,0 | 38,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| **PA 750 SK6 22.5P LUS** | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 315,0 | 45,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **FS** | Guarnizione per flange SAE e ISO |
| **SCHRAUBE M** | Vite a testa esagonale interna |
| **SCHRAUBE M VZ** | Vite a testa esagonale interna |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*