
PA 700 SK6 100 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 100°



| Caratteristiche | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Campo di impiego | Raccordo a pressare per flessibili HD 700 PLUS | | | | | |
| Attacco 1 | Attacco flangiato SAE 6000 PSI | | | | | |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana con SF O-ring | | | | | |
| Fissaggio | con guarnizione antiusura (interblocco) | | | | | |
| Entità della fornitura | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione | | | | | |
| Caratteristica supplementare | cone SAE fitting | | | | | |
| Materiale | Acciaio | | | | | |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico | | | | | |





Articolo

| , | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|------|---------|-------------------|------|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D | M metr. | L1 | L2 | Α | В | С | E |
| | | | | | (mm) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| PA 750 SK6 100 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 196,0 | 195,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

| Accessori | |
|---------------|----------------------------------|
| FS | Guarnizione per flange SAE e ISO |
| SCHRAUBE M | Vite a testa esagonale interna |
| SCHRAUBE M VZ | Vite a testa esagonale interna |