
# KOMP-LOS PTFE

Compensatori PTFE con flange libere

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Applicazione** | Compensatore per la dilatazione o la riduzione del rumore<br>con forze di regolazione ridotte |
| **Esecuzione** | Soffietto con più ondulazioni con anelli antiestrusori esterni in acciaio inossidabile<br>Attacco a cartella in PTFE con flange libere su entrambi i lati |
| **Materiale** | Soffietto in PTFE<br>Flangia libera in acciaio /acciaio inossidabile |
| **Temperatura min.** | -50 °C |
| **Temperatura max.** | 220 °C |






## Nota

Poiché questi compensatori sono spesso articoli standard, per la scelta dell'esecuzione rimandiamo al questionario per la scelta dei compensatori (si vedano i documenti supplementari).
In base a queste informazioni realizziamo naturalmente il compensatore specifico, che è progettato esattamente in base alle vostre esigenze.
Al momento dell'installazione seguire le direttive di montaggio applicabili al rispettivo compensatore.
In caso di domande rivolgersi alla divisione Tubi flessibili metallici.

## Avvertenza per l'ordinazione

Il termine di consegna dipende considerevolmente dal materiale e dall'esecuzione del compensatore.

## Articolo

| Denominazione |
|---|
| **PTFE-Komp. m. Losflanschen** |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*