


Caratteristiche	
Applicazione	Misurazione della portata
Segnale d'uscita	PNP / NPN
Tensione d'esercizio	12 - 30 V DC, polarised
Temperatura d'esercizio max.	80 °C
Materiale	Corpo: Alluminio AlMgSi F30 Sistema di misurazione: Acciaio 1.7139





Descrizione

I flussimetri a ruote dentate della serie HK VCA sono apparecchi di misurazione di portata di fluidi viscosi. Il sistema di misurazione è composto da una coppia di ingranaggi azionata dai fluidi secondo il principio di funzionamento del motore a ingranaggi.

Il meccanismo del sistema di misurazione è sviluppato come cuscinetto radente radiale-assiale. Il movimento degli ingranaggi viene rilevato mediante un sensore magneto-resistente separato dal vano di misurazione.

Precisione di misurazione HK VCA 2: +-2,5 % del valore misurato

Precisione di misurazione HK VCA 5: Precisione di misurazione ±-1,0 % dal valore misurato

Grado di protezione IP 64 DIN 40050

1 measuring channel

Pulse amplitude: UA >= 0.8 UB

Output signal pulse shape: Rectangular, scanning ratio/channel 1:1 +-15 %

Articolo					
Denominazione	Esecuzione	Filetto	Campo di misurazione	Pressione max.	Peso (kg)
HK VCA 2 FC R1	Uscita segnale rettangolare	G 3/4"	1 to 65 I/min	160	1,9
HK VCA 2 FC R1V	senza pre-amplificatore (per indicatore HK SD1)	G 3/4"	1 to 65 I/min	160	1,8
HK VCA 5 FE R1 176	Uscita segnale rettangolare	G 1"	1 to 200 l/min	80	6,0
HK VCA 5 FE R1V 176	senza pre-amplificatore (per indicatore HK SD1)	G 1"	1 to 200 l/min	80	6,0

Accesso	ori
HK SD1	Indicatore digitale fissabile