

# HK SD1

Indicatore digitale fissabile

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Temperatura d'esercizio max.	80 °C
Materiale	Corpo: alluminio
Utilizzo	per flussimetro a ruote dentate HK VCA



## Descrizione

Indicatore in situ sostituibile universale per flussimetro a ruote dentate HK VCA con connettore conforma a DIN 43650. L'indicatore è inserito tra la spina e la presa del flussimetro. Per l'ulteriore lavorazione esterna sono disponibili i segnali rettangolari come per i contatori standard.

L'indicatore fissabile è liberamente programmabile. Mediante due tasti si possono eseguire tutte le necessarie regolazioni. I dati programmati vengono archiviati in una memoria EEPROM e restano invariati anche in caso di interruzione di corrente.

Indicatore: LED a 7 segmenti

Tastiera: 2 tasti dietro lo schermo frontale

Tensione d'alimentazione: 24 VDC

Grado di protezione IP 64 DIN 40050

## Articolo

Denominazione	Esecuzione	Peso (kg)
HK SD1 I 24	Uscita 0-20 mA / 4-20 mA	0,2
HK SD1 K 24	Uscita 2 contatti relè 24VDC / 1A	0,2

## è un accessorio dei seguenti prodotti

HK VCA	Flussimetro a ruote dentate
--------	-----------------------------