
## PA 800 AOS 45

Raccordo a pressare, DKOS W45°



Caratteristiche						
Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 800					
Attacco 1	Filetto interno metrico					
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring					
Norma	ISO 8434-1					
Abbreviazione	DKOS					
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)					
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione					
Materiale	Acciaio					
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico					





## Nota

Per una migliore tenuta ermetica, il raccordo viene lavorato in size-20 [DN31] con 2 o-ring da 27,3 mm x 2,4 mm (materiale: EPDM). In questo modo si ottiene una tenuta ermetica con classe di perdita 0 della giunzione tra tubo flessibile e raccordo.

Articolo											
Denominazione	DN*	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Pressione d'esercizio (bar)	OR	
PA 816 AOS 45	16	10	3/8"	M 30 x 2	20	112,8	31,0	36	500,0	17,5 x 2,5	
PA 816 AOS 20 45	16	10	3/8"	M 36 x 2	25	-	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5	
PA 820 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	124,4	28,2	36	420,0	17,5 x 2,5	
PA 820 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5	
PA 825 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	145,7	32,9	41	420,0	20,0 x 2,5	
PA 825 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50	500,0	25,0 x 2,5	
PA 832 AOS 45	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	190,0	39,0	60	500,0	33,0 x 2,5	