

# PA 800 SF6 45

Raccordo a pressione, SFS W45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>        | Raccordo a pressione per flessibili HD 800                |
| <b>Attacco 1</b>               | Attacco flangiato SAE 6000 PSI                            |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione piana con SF O-ring                       |
| <b>Norma</b>                   | SAE J518<br>ISO 6162-2                                    |
| <b>Abbreviazione</b>           | SFS   |
| <b>Fissaggio</b>               | con guarnizione antiusura (interblocco)                   |
| <b>Entità della fornitura</b>  | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                            |



## Nota

Per una migliore tenuta ermetica, il raccordo viene lavorato in size-20 [DN31] con 2 o-ring da 27,3 mm x 2,4 mm (materiale: EPDM). In questo modo si ottiene una tenuta ermetica con classe di perdita 0 della giunzione tra tubo flessibile e raccordo.

## Articolo

| Denominazione    | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Pressione d'esercizio<br>(bar) |
|------------------|----|------|---------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------------------|
| PA 820 SF6 45    | 19 | 12   | 3/4"    | 3/4"              | 41,3      | 8,8       | 130,1      | 27,0       | 500,0                          |
| PA 820 SF6 25 45 | 19 | 12   | 3/4"    | 1"                | 47,6      | 9,6       | 144,9      | 32,0       | 500,0                          |
| PA 825 SF6 45    | 25 | 16   | 1"      | 1"                | 47,6      | 9,6       | 160,6      | 31,0       | 500,0                          |
| PA 825 SF6 32 45 | 25 | 16   | 1"      | 1.1/4"            | 54,0      | 10,4      | 179,6      | 39,0       | 500,0                          |
| PA 832 SF6 45    | 31 | 20   | 1.1/4"  | 1.1/4"            | 54,0      | 10,4      | 190,0      | 39,0       | 500,0                          |