

Caratteristiche

Campo di impiego	per il montaggio fisso in apparecchiature e impianti per il monitoraggio continuo anche in punti di misura difficilmente accessibili
Entità della fornitura	con software LPA-View
Tensione d'esercizio	9 - 36 V DC
Temperatura d'esercizio	-25 °C bis +80 °C
Portata	20 - 400 ml/min
Potenza assorbita	max. 2,2 W
Caratteristica supplementare	Adatto per oli idraulici con una viscosità fino a 1000 mm ² /s Classi di purezza in conformità alle norme ISO e SAE o NAS AquaSensor integrato per la misurazione dell'umidità e della temperatura



Descrizione

Contatore di particelle ottico con sensore a LED
 Collocazione possibile nel condotto della pressione o nel condotto di ritorno
 Conteggio e visualizzazione delle particelle solide in 8 canali
 Misurazione e visualizzazione conformi a ISO 4406:1999, NAS 1638, AS 4059E e ISO 11218
 Memoria interna per un massimo di 4000 risultati di test
 Precisione di misura: ±1/2 Code per 4,6,14 µm(c); ±1 Code per particelle più grandi; ±3% per umidità e temperatura
 Durata del test impostabile tra 10 e 3600 sec. (impostazione di fabbrica 120 sec.), intervalli di test liberamente programmabili
 Con visualizzazione degli ultimi dieci test
 Alimentazione elettrica tramite adattatore USB HK ICM USB I
 Versione R con relè e LED multicolore per l'elaborazione dei segnali d'allarme
 Robusto corpo in pressofusione d'alluminio
 Grado di protezione IP 65

Articolo

Denominazione	Attacchi	pressione d'esercizio max. (bar)	Peso (kg)
HK ICM WMKR G1	Minimes M16x2	400	1,2

Accessori

HK ICM USB USB adapter