
AFG M (6000 PSI) Flangia con filetto esterno SAE



Caratteristiche						
Serie di pressioni	6000 psi					
Norma	DIN 3901 / 3902					
Forma costruttiva	diritto					
Tipo	Flangia con filetto esterno SAE					
Elemento di fissaggio	Foro vite					
Entità della fornitura	solo flangia					
Materiale	S355J2G3 (ST52.3)					
Protezione superficiale	oliato nero					





Nota

La pressione nominale indicata è stabilita in conformità alla SAE J 518 C mediante la flangia e rispettivamente a seconda del tubo da saldare. Le viti raccomandate sono elencate nella colonna M (metr.) o M (unc).

Articolo													
Denominazione	Serie	Ø RAD	PB 10.9	Dimensioni strutturali	Α	ØВ	С	Е	G1	1	L	M metr.	M unc
		(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
AFG 401 M/S16	S	16	400	1/2"	M24x1,5	12	40,5	18,2	60	8,5	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
AFG 402 M/S25	S	25	400	3/4"	M36x2	19	50,8	23,8	73	12,0	11,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
AFG 403 M/S30	S	30	400	1"	M42x2	25	57,2	27,8	82	13,5	13,0	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
AFG 404 M/S30	S	30	400	1.1/4"	M42x2	25	66,7	31,8	92	13,5	*1	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
AFG 404 M/S38	S	38	400	1.1/4"	M52x2	29	66,7	31,8	92	16,0	*1	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
AFG 405 M/S38	S	38	400	1.1/2"	M52x2	32	79,4	36,5	96	16,0	17,5	M 16 x 50	5/8" x 2"

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø = diametro esterno tubo – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante

^{*1) = 15,0} per viti metriche; 13,5 per viti UNC

Varianti dei prodotti	
AFG M M (3000 / 6000 PSI)	Flangia con filetto esterno SAE, con set di viti metriche e O-ring
AFG M U (3000 / 6000 PSI)	Flangia con filetto esterno SAE, con set di viti UNC e O-ring