



# WFG JIC (3000 PSI)

Adattatore flangia SAE, forgiato

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

Serie di pressioni	3000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Tipo aggiuntivo	forgiata
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Tipo	Adattatore flangia SAE
Entità della fornitura	solo flangia
Materiale	S355J2G3 (ST52.3)
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



## Nota

La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo!

Le viti raccomandate sono elencate nella colonna M (metr.) o M (unc).

## Articolo

Denominazione	PB 10.9 (bar)	Dimensioni strutturali	A	B1	B2	E	F1	S1	S2	L	M metr.	M unc
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
<b>WFG 3001 JIC 3/4</b>	350	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	13	17,5	60,8	38	38	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
<b>WFG 3001 JIC 7/8</b>	350	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	13	17,5	60,8	38	38	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
<b>WFG 3002 JIC 1 1/16</b>	350	3/4"	UNF 1.1/16" -12	15,5	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3002 JIC 1 5/16</b>	350	3/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3002 JIC 7/8</b>	350	3/4"	UNF 7/8" -14	12,3	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3003 JIC 1 1/16</b>	315	1"	UNF 1.1/16" -12	15,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3003 JIC 1 5/16</b>	315	1"	UN 1.5/16" -12	21,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3003 JIC 1 5/8</b>	315	1"	UN 1.5/8" -12	27,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3004 JIC 1 5/16</b>	250	1.1/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	31	30,2	85,3	50	59	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
<b>WFG 3004 JIC 1 5/8</b>	250	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	27,5	31	30,2	85,3	50	59	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
<b>WFG 3005 JIC 1 5/8</b>	200	1.1/2"	UN 1.5/8" -12	27,5	38	35,7	117,1	76	76	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
<b>WFG 3005 JIC 1 7/8</b>	200	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	33,0	38	35,7	117,1	76	76	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

\*1) = a scelta 10,5, 12,0 o 12,5 – \*2) = a scelta M 10 x 30 o M 12 x 35

## Varianti dei prodotti

**WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)** Adattatore flangia SAE, forgiato, con 2 semiflange, set di viti e O-ring

**WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)** Adattatore flangia SAE, forgiato, con 2 semiflange, set di viti e O-ring