

WFG (6000 PSI)

Adattatore flangia SAE, forgiato

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Serie di pressioni | 6000 psi |
| Norma | DIN 3901 / 3902 |
| Tipo aggiuntivo | forgiata |
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Tipo | Adattatore flangia SAE |
| Entità della fornitura | solo flangia |
| Materiale | S355J2G3 (ST52.3) |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Nota

La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo!

Le viti raccomandate sono elencate nella colonna M (metr.) o M (unc).

Articolo

| Denominazione | Serie | Ø RAD | PB 10.9 | Dimensioni strutturali | A | B1 | B2 | F1 | I | S1 | S2 | S3 | L | M metr. |
|---------------|-------|-------|---------|------------------------|---------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-----------|
| | | (mm) | (bar) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WFG 6001/S 16 | S | 16 | 400 | 1/2" | M24x1,5 | 12 | 12 | 71,6 | 8,5 | 39 | 29,4 | 48 | 8,7 | M 8 x 30 |
| WFG 6002/S 16 | S | 16 | 400 | 3/4" | M24x1,5 | 12 | 17 | 85,0 | 8,5 | 48 | 36,5 | 55 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 6002/S 20 | S | 20 | 400 | 3/4" | M30x2 | 16 | 17 | 87,0 | 10,5 | 48 | 35,5 | 57 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 6002/S 25 | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 17 | 17 | 90,0 | 12,0 | 48 | 36,0 | 60 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 6003/S 25 | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 20 | 24 | 99,8 | 12,0 | 60 | 41,0 | 65 | 13,0 | M 12 x 45 |
| WFG 6003/S 30 | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 24 | 24 | 102,9 | 13,5 | 60 | 41,5 | 68 | 13,0 | M 12 x 45 |
| WFG 6004/S 30 | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M42x2 | 25 | 31 | 109,6 | 13,5 | 68 | 44,5 | 71 | 14,7 | M 14 x 50 |
| WFG 6004/S 38 | S | 38 | 350 | 1.1/4" | M52x2 | 28 | 31 | 114,6 | 16,0 | 68 | 45,0 | 76 | 14,7 | M 14 x 50 |
| WFG 6005/S 38 | S | 38 | 350 | 1.1/2" | M52x2 | 30 | 36 | 134,5 | 16,0 | 76 | 56,0 | 87 | 17,0 | M 16 x 55 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø RAD = diametro esterno tubo

Varianti dei prodotti

WFG M (3000 / 6000 PSI) Adattatore flangia SAE, forgiato, con 2 semiflange, set di viti e O-ring