

# WFS (6000 PSI)

Adattatore flangia SAE, a saldare, angolo di 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Serie di pressioni      | 6000 psi  |
| Norma                   | SAE J 518 C<br>ISO 6162                                   |
| Forma costruttiva       | Angolo di 90°   |
| Tipo                    | Elemento intermedio a saldare dell'adattatore flangia SAE |
| Entità della fornitura  | solo flangia  |
| Materiale               | S355J2G3 (ST52.3)   |
| Protezione superficiale | oliato nero   |



## Nota

La pressione nominale indicata è stabilita in conformità alla SAE J 518 C mediante la flangia e rispettivamente a seconda del tubo da saldare.

## Articolo

| Denominazione | PB 10.9 (bar) | Dimensioni strutturali | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) |
|---------------|---------------|------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| WFS 6001-16   | 400           | 1/2"                   | 16     | 10      | 10      | 40,5   | 56,0   | 18,2   | 61,6    | 47,2    | 39      | 38      | 8,7    |
| WFS 6002-16   | 400           | 3/4"                   | 16     | 10      | 17      | 50,8   | 71,0   | 23,8   | 78,0    | 60,0    | 48      | 48      | 10,7   |
| WFS 6002-20   | 400           | 3/4"                   | 20     | 12      | 17      | 50,8   | 71,0   | 23,8   | 78,0    | 60,0    | 48      | 48      | 10,7   |
| WFS 6002-25   | 400           | 3/4"                   | 25     | 15      | 17      | 50,8   | 71,0   | 23,8   | 78,0    | 60,0    | 48      | 48      | 10,7   |
| WFS 6003-25   | 400           | 1"                     | 25     | 15      | 20      | 57,2   | 81,0   | 27,8   | 94,0    | 69,6    | 60      | 60      | *1     |
| WFS 6003-30   | 400           | 1"                     | 30     | 22      | 25      | 57,2   | 81,0   | 27,8   | 94,0    | 69,6    | 60      | 60      | *1     |
| WFS 6004-30   | 315           | 1.1/4"                 | 30     | 22      | 27      | 66,7   | 95,0   | 31,8   | 106,6   | 77,2    | 68      | 68      | *2     |
| WFS 6004-38   | 315           | 1.1/4"                 | 38     | 28      | 30      | 66,7   | 95,0   | 31,8   | 106,6   | 77,2    | 68      | 68      | *2     |
| WFS 6005-38   | 315           | 1.1/2"                 | 38     | 28      | 32      | 79,4   | 113,0  | 36,5   | 123,5   | 95,0    | 76      | 76      | 17,0   |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

\*1) = a scelta 12,0 o 12,5 - \*2) = a scelta 13,5 o 14,5

## Varianti dei prodotti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| WFS M (3000 / 6000 PSI) | Adattatore flangia SAE, a saldare, angolo di 90°, con 2 semiflange, set di viti e O-ring |
| WFS U (3000 / 6000 PSI) | Adattatore flangia SAE, a saldare, angolo di 90°, con 2 semiflange, set di viti e O-ring |