
# FI ND E PL

Elemento filtrante per filtro bassa pressione PL

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 120 °C |
| **Materiale** | Guarnizioni di tenuta: NBR |
| **Pressione d'esercizio** | max. 10 bar |






## Articolo

| Denominazione | Unità di filtrazione (µm) | Superficie filtrante (cm2) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | D (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI ND E PL 0050 A03** | 3,0 | 5840 | inorganico | 329,0 | 81,0 | 43,7 | 43,0 | - | 1,30 |
| **FI ND E PL 0050 A06** | 6,0 | 5840 | inorganico | 329,0 | 81,0 | 43,7 | 43,0 | - | 1,30 |
| **FI ND E PL 0263 A03 V4.0** | 4,0 | 4406 | inorganico | 263,0 | 79,5 | 32,1 | - | 10 | 0,16 |

Qmax = portata max.

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*