
FI HD E MA

Elemento filtrante per filtro alta pressione MA

Caratteristiche

Caratteristiche particolari	versione rinforzata Δp max. 20 bar
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiale	Guarnizioni di tenuta: NBR
Pressione d'esercizio	max. 210 bar
Utilizzo	per filtri a pressione FI MD 315, FI HD 400





Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (µm)	Superficie filtrante (cm2)	Qmax (L/min)	Filter material	per tipo di filtro	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Peso (kg)
FI HD E MA 0050 A06V	6,0	470	40	inorganico	FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050	94,0	47,0	25,5	0,26
FI HD E MA 0050 A10V	10,0	470	50	inorganico	FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050	94,0	47,0	25,5	0,24
FI HD E MA 0090 A06V	6,0	900	70	inorganico	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080	172,0	47,0	25,5	0,45
FI HD E MA 0090 A10V	10,0	900	90	inorganico	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080	172,0	47,0	25,5	0,40
FI HD E MA 0110 A06V	6,0	1275	85	inorganico	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090	294,0	47,0	25,5	0,60
FI HD E MA 0110 A10V	10,0	1275	110	inorganico	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090	294,0	47,0	25,5	0,55
FI HD E MA 0150 A06V	6,0	2010	170	inorganico	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190	144,0	83,2	47,5	1,05
FI HD E MA 0150 A10V	10,0	2010	195	inorganico	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190	144,0	83,2	47,5	0,84
FI HD E MA 0300 A06V	6,0	3800	240	inorganico	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260	258,0	83,2	47,5	1,64
FI HD E MA 0300 A10V	10,0	3800	260	inorganico	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260	258,0	83,2	47,5	1,60

Qmax = portata max.

è un accessorio dei seguenti prodotti

FI MD GEH	Corpo per filtro media pressione 315 bar
FI HD GEH	Corpo per filtro alta pressione 400 bar

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

FI MD 315	Filtro media pressione 315 bar
FI HD 400	Filtro alta pressione 400 bar

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.